TOPDACH ANTICON 110

Folia antykondensacyjna ANTICON, wielowarstwowa, zbudowana z tkaniny obustronnie powleczonej i warstwy włókniny polipropylenowej która zapewnia magazynowanie nadmiaru wilgoci zapobiegając tym samym efektowi kondensacji. Stosowana do dachów skośnych wentylowanych w obszarach których występuje podwyższony poziom wilgotności.

Parametr	Wartość
Gramatura	ok. 110 g/m²
Paroprzepuszczalność	1 g/m²/24h
Wartość Sd	Sd ≥ 40 m (+/-25 m)
Odporność na UV	2 miesiące*
Rozmiar rolki	1,5 m x 50 mb = 75 m²
Reakcja na ogień	F
Wodoszczelność	W1
Wytrzymałość na zerwanie MD	≥410 N/50 mm (+/- 250 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	≥390 N/50 mm (+/- 250 N/50 mm)
Wydłużenie MD	13% (+/- 40%)
Wydłużenie CD	13% (+/- 40%)
Odporność na rozdzieranie MD	≥460N (+/-270 N)
Odporność na rozdzieranie CD	≥470N (+/-270 N)
Elastyczność przy niskiej temperaturze	at –20ºC Potwierdzona
Zmiana wytrzymałości na zerwanie MD	≤80%
Zmiana wytrzymałości na zerwanie CD	≤80%
Zmiana wydłużenia MD	<35%
Zmiana wydłużenia CD	<35%
Substancje szkodliwe	Nie zawiera

*Odporność na UV nawet do 2 miesięcy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej do średniorocznych warunków ekspozycji słonecznej dla klimatu środkowoeuropejskiego.

Przywory, 14.01.2021 r.

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska