



EN 13984:2013

Deklaracja właściwości użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem Regulacji(EU) Nr 305/2011
Nr DoP 1-1122015-30
dla produktu

PREMIUM PRIVATE LABEL AKTIV / TOPDACH AKTIV 90

1. Typ produktu: unikatowy kod identyfikacyjny produktu	1-1122015-30
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Elastyczne wyroby wodochronne, z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej.
3. Producent	Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp. K. Wiejska 13 46-055 Przywory, Polska VAT PL9372516153
4. Upoważniony przedstawiciel	Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3 i 4
6. Norma zharmonizowana. Jednostka lub jednostki notyfikowane	EN 13984:2013 CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. Pražská 16, Hostivar 102 21 Praha 10 Czech Republic, identification number: 1390 Raport badań: P-602-13-017

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	EN 13984:2013	F
Wodoszczelność	EN 13984:2013	spełnia wymagania przy 2Kpa
Opór dyfuzyjny	EN 13984:2013	≥8m +/-2m
Wytrzymałość na uderzenia	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość łączna	EN 13984:2013	NPD
Wytrzymałość na zerwanie MD	EN 13984:2013	≥180 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
Wytrzymałość na zerwanie CD	EN 13984:2013	≥130 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
Wydłużenie MD	EN 13984:2013	≤90%
Wydłużenie CD	EN 13984:2013	≤90%
Odporność na rozdieranie MD	EN 13984:2013	≥130 N (+/-60 N)
Odporność na rozdieranie CD	EN 13984:2013	≥130 N (+/-60 N)
Trwałość		
Starzenie	EN 13984:2013	spełnia wymagania
Odporność chemiczna	EN 13984:2013	spełnia wymagania
Substancje szkodliwe	EN 13984:2013	NPD

8. Deklaracja: właściwości użytkowe produktu zidentyfikowanego w pkt. 1 i 2 jest zgodna deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt. 7. Ta deklaracja właściwości użytkowych jest wydana przez producenta wskazanego w pkt. 4, ponoszącego za to wyłączną odpowiedzialność.

Marcin Świerta
Prezes Zarządu



Przywory, 01.12.2015 r.