


## ALUFIX

Jednostronna taśma metalizowana przeznaczona do sklejania i reperacji folii aluminiowych, elementów budowlanych wykonanych z aluminium lub metalizowanych jego warstwą. Zbudowana z folii polietylenowej powleczonej aluminium oraz pokryta specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej.



Parametr	Wartość
Materiał	Folia PE, klej na bazie dyspersji akrylowej
Rozmiary	50 mm x 50 mb; 75 mm x 50 mb
Grubość	0,051 mm
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie	100 N/25 mm
Odporność na UV	Doskonała
Odporność na temperaturę	-30 do +90°C
Temperatura aplikacji	+5 do +40°C
Wydłużenie przy zerwaniu	140%
Przechowywanie	W suchych pomieszczeniach, w oryginalnych opakowaniach
Karton	50 mm x 50 mb: 36 rolek 75 mm x 50 mb: 24 rolki
Paleta	50 mm - 2592 rolek 75 mm - 2304 rolek

### Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy sklejanii i reperacji folii paroprzepuszczalnych i paroizolacyjnych na bazie aluminium lub tworzyw sztucznych z powierzchnią metalizowaną jego warstwą. Świetnie sprawdza się również przy naprawach wszelkiego rodzaju uszkodzeń takich jak dziury, nacięcia, czy przerwania montażowe w elementach konstrukcji budowlanych.

Przywory, 20.01.2021 r.