

BUTYLO

Dwustronna taśma butylowa przeznaczona do sklejania i uszczelniania folii paroizolacyjnych i dachowych, membran dachowych, folii fundamentowych oraz innych produktów budowlanych na bazie tworzyw sztucznych. Wykonana na bazie butylu, bezrozpuszczalnikowa zabezpieczona warstwą folii.



Parametr	Wartość
Materiał	Termoplastyczny kauczuk syntetyczny
Szerokość	15 mm
Długość	25 mb
Grubość	1 mm
Gęstość	1,71 ± 0,05 EN ISO 1183 - 1 g/cm ³
Kolor	Szary
Szerokość filmu separacyjnego	20 mm
Odporność na odrywanie	>25 (36 ± 10) (180°, 300 mm/min) EN 1939
Odporność na temperaturę	-40 do +90°C
Odporność na starzenie	Dobra, również w ciepło-wilgotnych warunkach.
Temperatura przechowywania	od 5 do 25°C
Pakowanie	20 rolek/karton, 600 rolek paleta (30 kartonów)

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie przy łączeniu i uszczelnianiu membran i folii dachowych, a także folii fundamentowych, paroizolacyjnych i budowlanych. Idealnie łączy wszelkiego rodzaju folie i izolacje z tworzywami sztucznymi, betonem, cegłą czy elementami metalowymi. Chętnie wykorzystywana przy obróbkach kominów i innych elementów wystających ponad połacie dachu. Stosowana przy montażu folii fundamentowych, stanowi idealny materiał łączący i uszczelniający izolację na zakładach zapewniając jej szczelność na działanie wód gruntowych.

Przywory, 20.01.2021 r.