

FIX

Taśma jednostronna do sklejania oraz reperacji membran dachowych, folii paroizolacyjnych i dachowych. Umożliwia również łączenie z elementami z drewna, metalu i betonu.



Parametr	Wartość
Materiał	Folia PE wzmocniona włóknem poliestrowym, klej na bazie dyspersji akrylowej, bezrozpuszczalnikowy, EC1 ^{PLUS}
Szerokość	50 mm
Długość	25 mb
Grubość taśmy (bez linera)	0,30 - 0,33 mm
Gramatura kleju	210 g/m ²
Odporność na zrywanie	≥40 N/25 mm
Elongacja	≥25; 100% N/25 mm
Temperatura aplikacji	Od -5. Rekomendowana +5°C
Odporność na temperaturę	-40 do +80°C
Siła klejenia	Doskonała
Odporność na działanie pary wodnej	Bardzo wysoka
Odporność na starzenie:	Doskonała
Odporność na UV	odporny
Pakowanie	12 rolek na pudełko, 60 pudełek na palecie – 720 rolek
Przechowywanie	W suchych pomieszczeniach, w oryginalnym opakowaniu

Zastosowanie:

Znajduje zastosowanie do sklejania i reperacji membran dachowych, folii dachowych i innych produkcyjna bazie na bazie polipropylenu, poliestru, polietylenu i papieru. Skleja membrany i folie z drewnem, elementami metalowymi, płytami G-K, kamieniem. Idealnie uszczelnia wszelkiego rodzaju połączenia w większości materiałów budowlanych.

Przywory, 20.01.2021 r.